

W1

Doppeldrahtklemmen AAL

**verzinkter Stahl**

Doppeldrahtklemmen AAL W1

Information	Ø Spannbereich			Artikelnummer W1	r1	r2	h max.	Øs	VPE	Verpackung
	min.	Ideal	max.							
Die Doppeldrahtklemmen AAL sind eine kostengünstige Lösung bei verschiedenen Anwendungen. Speziell für Anwendungen im niederen Druckbereich und für Spiralschläuche mit kleineren Durchmessern.	7,3	7,6	7,8	02016012	10,7	8,2	5,5	1,0	1000	8000
	7,8	8,1	8,3	02016020	10,7	8,3	5,5	1,0	1000	8000
	8,3	8,6	8,8	02016039	10,9	8,6	5,5	1,0	1000	8000
	8,8	9,1	9,3	02016047	11,0	9,0	5,5	1,0	1000	8000
	9,3	9,6	9,9	02016055	11,8	9,0	5,5	1,0	1000	8000
	9,8	10,1	10,4	02016063	13,5	10,5	6,3	1,2	1000	8000
	10,4	10,7	11,0	02016071	14,8	11,4	6,3	1,2	1000	8000
	11,0	11,3	11,6	02016080	14,8	11,9	6,3	1,2	1000	8000
	11,6	11,9	12,3	02016098	16,4	12,4	7,3	1,5	1000	4000
	12,1	12,8	13,1	02016100	17,2	13,7	7,3	1,5	500	4000
	12,9	13,3	13,6	02016119	17,0	14,0	7,3	1,5	500	4000
	13,6	14	14,4	02016127	18,0	14,5	7,3	1,5	500	4000
	14,4	14,8	15,1	02016135	19,6	16,0	8,4	1,8	500	4000
	14,8	15,5	15,9	02016143	21,0	16,4	8,4	1,8	500	4000
	15,9	16,4	16,8	02016151	22,0	16,6	8,4	1,8	500	4000
	16,8	17,3	17,7	02016160	21,3	16,5	8,4	1,8	500	4000
	17,7	18,2	18,7	02016178	22,7	17,7	9,9	2,0	500	2000
	18,7	19,2	19,6	02016186	23,3	18,0	9,9	2,0	500	2000
19,6	20,2	20,6	02016194	24,0	18,5	9,9	2,0	500	2000	

W1 Material

Band:
verzinkter Stahl

Ausführung:
weiß verzinkt Cr3

