

W1**Doppeldrahtschelle mit Schraube verzinkter Stahl****verzinkter Stahl****Doppeldrahtschelle mit Schraube W1**

Information	d Ø Anwendungmm	Artikelnummer	d Ø Idealanwendung mm	d	e	l	h max	VPE	Verpackung	
Konzipiert für Anwendungen bei Schläuchen von unterschiedlicher Qualität, besonders geeignet für Spiralschläuche.	9,5-12	03030015	11,0	1,5	5,5	20	11	500	2000	
	10,5-13	03030023	11,5	1,5	5,5	20	11	500	2000	
	11,5-14	03030031	12,5	1,5	5,5	20	11	500	2000	
	12,5-15	03030040	13,0	1,5	5,5	20	11	500	2000	
	13,0-16	03030058	14,0	1,8	5,5	25	11	500	2000	
	13,5-17	03030066	15,0	1,8	5,5	25	11	500	2000	
	In der Regel werden diese Schelle zur Verbindung zwischen Rohren/Stützen und Schläuchen verwendet. Zu traspondierendes Medium: Luft.	15,0-18	03030074	16,0	1,8	5,5	25	11	500	2000
		15,5-19	03030082	17,0	1,8	5,5	25	11	500	2000
		17,0-20	03030090	18,0	1,8	5,5	25	11	500	2000
		17,5-21	03030103	18,5	1,8	5,5	25	11	500	2000
		18,5-22	03030111	20,0	2,0	7,0	30	13	500	2000
		19,0-23	03030120	20,5	2,0	7,0	30	13	500	2000
		21,0-24	03030138	22,0	2,0	7,0	30	13	500	2000
		21,5-25	03030146	23,5	2,2	7,0	30	13	500	2000
		23,5-27	03030154	25,0	2,2	7,0	30	13	500	2000
		25,0-29	03030162	27,0	2,2	7,0	30	13	200	800
27,0-31		03030170	29,0	2,2	7,0	30	13	200	800	
29,0-33		03030189	31,5	2,2	7,0	30	13	200	800	
30,5-35		03030197	33,0	2,2	7,0	30	13	200	800	
33,0-37		03030200	37,0	2,2	7,0	30	13	200	800	
35,5-40		03030218	38,5	2,2	7,0	30	13	200	800	
38,5-43		03030226	41,0	2,5	8,0	40	15	200	800	
41,0-46	03030234	43,5	2,5	8,0	40	15	200	800		
43,5-49	03030242	46,5	2,5	8,0	40	15	200	800		
46,5-53	03030250	50,5	2,5	8,0	40	15	100	400		
50,5-56	03030269	53,5	2,5	8,0	40	15	100	400		
53,5-60	03030277	56,5	2,8	10,0	50	18	100	400		
56,5-64	03030285	60,0	2,8	10,0	50	18	100	400		
60,0-68	03030293	64,0	2,8	10,0	50	18	100	400		
64,0-72	03030306	68,5	2,8	10,0	50	18	100	400		
68,5-76	03030314	72,5	3,0	10,0	50	18	100	400		
72,5-80	03030322	76,5	3,0	10,0	50	18	100	400		
76,5-84	03030330	80,0	3,0	10,0	50	18	100	400		

* Die maximal Werte sind abhängig von der Schlauchsorte und den restlichen Verbindungselementen.

W1 Material**Draht:**

verzinkter Stahl
B-UNI 3823

Schraube:

verzinkter Stahl
Festigkeitsklasse 6 Cr3

